

Doppelstock Schneidemaschine RS234

Hersteller	Gämmerler GmbH
Typ	RS234
Seriennummer/Baujahr	2018

Leistung

Max. Produktionsgeschwindigkeit Seitenzahl ¹	80 (optional 100) m/min. 4 – 96
Produktformate unbeschnitten	min. 122 x 122 mm max. 530 x 530 mm
Produktformate beschnitten 2 - Seiten – Beschnitt	min. 118 x 118 mm min. 526 x 526 mm
1 - Seiten – Beschnitt	min. 115 mm
Abschnittbreite ² Schnitt-Tiefe ³	min. 2 mm - max. 65 mm max. 13 mm
Schneidesystem Produktart	Schuppen – und Einzelschnitt Tief- und Offsetdruck getrocknet und ungetrocknet

Hauptantrieb

Drehstrom-Getriebemotor	2 x 1,5KW – 1500U/min.
-------------------------	------------------------

Messerantrieb

Drehstrom-Bremsmotor	2 x 3,0KW – 3000U/min.
----------------------	------------------------

Der Schalldruckpegel überschreitet 80dB (A) entsprechend EN 13 023 Teil 27 nicht.

Physikalisch

Außenmaße (Länge x Breite x Höhe)	1770 x 1520 x 2005 mm
-----------------------------------	-----------------------

¹ abhängig von Papiereigenschaften (Grammatur, Seitenzahl)

² abhängig von Papiereigenschaften (Grammatur, Seitenzahl)

³ abhängig von Papiereigenschaften (Grammatur, Seitenzahl)

Luftbedarf

Netzanschluß	6 - 8 bar
Max. Betriebsdruck	8 bar (0,8 MPa)
Luftverbrauch	2 x max. 3400 l/h

Druckluftqualität nach DIN ISO 8573-1 der Güteklasse 3

Absaugung für Papier – Abschnitt

Anschluss mit 1 Messerblöcken	1 x Ø 100 mm
Anschluss mit 2 Messerblöcken	2 x Ø 100 mm
Anschluss mit 3 Messerblöcken	3 x Ø 100 mm
Anschluss mit 4 Messerblöcken	4 x Ø 100 mm
Absauggeschwindigkeit	28 – 30 m/s (92 – 100 ft/s)
Unterdruck	1500 Pa (N/m ²)

Elektrische Anschlusswerte

Anschlußwert	2 x 7,5 kW
Netzspannung	380 V
Nennstrom	12 A
Vorsicherung	2 x 25 A
Netzfrequenz	50 (60) Hz
Steuerspannung	24V

Zustand

Neuwertig mit Garantie

Bilder & Preis

folgen

Preis

Auf Anfrage